

Sikkerhedsdatablad

77

Erstatter dato: 16-11-2022

Revisionsdato: 27-06-2023

Version: 1.1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: 77

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Tætningsmasse.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Firma: Mouldpro ApS
Adresse: Baltorpbakken 10
Post nr.: 2750
By: Ballerup
Land: DANMARK
E-mail: sales@mouldpro.com
Telefon: +45 70 20 31 31
Hjemmeside: www.mouldpro.com

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen).

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Eye Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H335

Væsentligste skadevirkninger: Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedsdatablad

77

Erstatter dato: 16-11-2022

Revisionsdato: 27-06-2023

Version: 1.1.0

2.2. Mærkningselementer

Piktogrammer



Signalord: Advarsel

Indeholder

Stof: α,α -dimethylbenzylhydroperoxid;

Faresætninger

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P261 Undgå indånding af damp/spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Supplerende oplysninger

EUH208 Indeholder 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol, mequinol, 1-Acetyl-2-phenylhydrazin. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

| Stof | CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr. | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering |
|---|---|---------------|--------------|--|
| α,α -dimethylbenzylhydroperoxid | 80-15-9 201-254-7 01-2119475796-19 | 0,5 - 2,5 % | | Org. Perox. E;H242 Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H312 Skin Corr. 1B;H314 Acute Tox. 3;H331 STOT RE 2;H373 Aquatic Chronic 2;H411 C \geq 10%: Skin Corr. 1B; H314 3% \leq C < 10%: Skin Irrit. 2; H315 3% \leq C < 10%: Eye Dam. 1; H318 1% \leq C < 3%: Eye Irrit. 2; H319 0% \leq C < 10%: STOT SE 3;H335 |
| mequinol | 150-76-5 205-769-8 01-2119541813-40 | 0,1 - 1 % | | Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 |
| N,N-dimethyl-p-toluidin | 99-97-8 202-805-4 01-2119937766-23 | 0,1 - 1 % | | Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 3;H311 Acute Tox. 3;H331 STOT RE 2;H373 Aquatic Chronic 3;H412 |
| 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol | 3077-12-1 221-359-1 | 0,1 - 1 % | | Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Chronic 3;H412 |

Sikkerhedsdatablad

77

Erstatter dato: 16-11-2022

Revisionsdato: 27-06-2023

Version: 1.1.0

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|---|
| 1-Acetyl-2-phenylhydrazin | 114-83-0 | 0,1 - 1 % | Acute Tox. 3;H301 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H335 |
|---------------------------|----------|-----------|---|

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

| | |
|---------------------|---|
| Indånding: | Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. |
| Indtagelse: | Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag. |
| Hudkontakt: | Fjern forurenede tøj. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vask huden med vand og sæbe. |
| Øjenkontakt: | Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. |

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd. Indånding af dampe virker irriterende på de øvre luftveje. Produktet indeholder små mængder mequinol, 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol, 1-Acetyl-2-phenylhydrazin. Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

| | |
|---------------------------------|---|
| Egnede slukningsmidler: | Sluk med pulver, skum eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. |
| Uegnede slukningsmidler: | Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. |

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (tæt) kontakt er sandsynlig. Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

| | |
|----------------------------------|---|
| For ikke-indsatspersonel: | Stå i vindsiden/hold afstand til kilden. Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Brug åndedrætsværn. Brug beskyttelsesbriller. Brug handsker. |
| For indsatspersonel: | Udover ovenstående: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales. |

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

Sikkerhedsdatablad

77

Erstatter dato: 16-11-2022

Revisionsdato: 27-06-2023

Version: 1.1.0

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltpe.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med følgende: Oxidationsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi

| Stofnavn | Periode | ppm | mg/m ³ | Fiber/cm ³ | Bemærkninger | Anmærkninger |
|----------|---------|-----|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| mequinol | 15m | | | | | §3, stk. 2 |
| mequinol | 8h | | 5 | | | |

§3, stk. 2 = Korttidsgrænseværdien er to gange 8h grænseværdien.

Målingsmetoder: Overholdelse af grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 202/2023. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021).

PNEC

| α,α-dimethylbenzylhydroperoxid, cas-no 80-15-9 | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| Eksposering | Værdi | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
| PNEC aqua (ferskvand) | 0,0031 mg/l | | | |
| PNEC aqua (havvand) | 0,00031 mg/l | | | |
| PNEC aqua (periodevis udledning (ferskvand)) | 0,031 mg/l | | | |
| PNEC sediment (ferskvand) | 0,023 mg/kg dw | | | |
| PNEC sediment (havvand) | 0,0023 mg/kg dw | | | |
| PNEC jord | 0,0029 mg/kg dw | | | |
| PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg) | 0,35 mg/l | | | |

Sikkerhedsdatablad

77

Erstatter dato: 16-11-2022

Revisionsdato: 27-06-2023

Version: 1.1.0

| 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol, cas-no 3077-12-1 | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| Eksposering | Værdi | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
| PNEC aqua (ferskvand) | 0,0264 mg/l | | | |
| PNEC aqua (havvand) | 0,00264 mg/l | | | |
| PNEC aqua (periodevis udledning (ferskvand)) | 0,26 mg/l | | | |
| PNEC aqua (periodevis udledning (havvand)) | 0,0264 mg/l | | | |
| PNEC sediment (ferskvand) | 0,1214 mg/kg dw | | | |
| PNEC sediment (havvand) | 0,0121 mg/kg dw | | | |
| PNEC jord | 0,0088 mg/kg dw | | | |
| PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg) | 10 mg/l | | | |

| mequinol, cas-no 150-76-5 | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| Eksposering | Værdi | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
| PNEC aqua (ferskvand) | 0,0136 mg/l | | | |
| PNEC aqua (havvand) | 0,00136 mg/l | | | |
| PNEC aqua (periodevis udledning (ferskvand)) | 0,03 mg/l | | | |
| PNEC aqua (periodevis udledning (havvand)) | 0,003 mg/l | | | |
| PNEC sediment (ferskvand) | 0,125 mg/kg dw | | | |
| PNEC sediment (havvand) | 0,0125 mg/kg dw | | | |
| PNEC jord | 0,017 mg/kg dw | | | |
| PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg) | 10 mg/l | | | |

DNEL- arbejdere

| α,α-dimethylbenzylhydroperoxid, cas-no 80-15-9 | | | | | |
|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Eksposering | Værdi | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger) | 6 mg/m ³ | | | | |

| 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol, cas-no 3077-12-1 | | | | | |
|---|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Eksposering | Værdi | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger) | 0,47 mg/kg bw/day | | | | |
| Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger) | 3,29 mg/m ³ | | | | |

| mequinol, cas-no 150-76-5 | | | | | |
|---------------------------|-------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Eksposering | Værdi | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| | | | | | |

Sikkerhedsdatablad

77

Erstatter dato: 16-11-2022

Revisionsdato: 27-06-2023

Version: 1.1.0

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|
| Inhalation DNEL (akut - /korttidseksposering - systemiske virkninger) | 10 mg/m ³ | | | | |
| Inhalation DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger) | 3 mg/m ³ | | | | |

DNEL - befolkning generelt

2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol, cas-no 3077-12-1

| Eksposering | Værdi | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
|---|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Oral DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger) | 0,16 mg/kg bw/day | | | | |
| Inhalation DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger) | 0,58 mg/m ³ | | | | |
| Dermal DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger) | 0,17 mg/kg bw/day | | | | |

8.2. Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.

Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller. Øjenværn skal følge EN 166.

Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:

Brug handsker. Materiale type og -tykkelse: Nitrilgummi. (≥ 0,4 mm) Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. En handskes egnethed og slidstyrke afhænger af brugen, f.eks. frekvens og varighed af kontakt, handskematerialets tykkelse, funktionalitet og modstandsdygtighed over for kemikalier. Søg altid råd hos handskeleverandøren.

Personlige værnemidler, åndedrætsværn:

Let brug (lille volumen, korttidskontakt (mindre end 10 min.)): Ikke påkrævet.
Medium brug (mellemløbet, mellemlang kontakt (1-2 timer)): Brug åndedrætsværn.
Filtertype: A
Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145.

Miljøeksposeringskontrol:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter | Værdi/enhed | |
|---------------------|----------------|--------------|
| Produktets tilstand | Væske | |
| Farve | Rød | |
| Lugt | Karakteristisk | |
| Opløselighed | Ingen data | |
| Parameter | Værdi/enhed | Bemærkninger |
| Lugtterskel | Ingen data | |
| Smeltepunkt | Ingen data | |
| Frysepunkt | Ingen data | |

Sikkerhedsdatablad

77

Erstatter dato: 16-11-2022

Revisionsdato: 27-06-2023

Version: 1.1.0

| | | |
|--|----------------|--|
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | Ingen data | |
| Antændelighed (fast stof, luftart) | Ingen data | |
| Antændelsesgrænser | Ingen data | |
| Eksplisionsgrænser | Ingen data | |
| Flammepunkt | > 93 °C | |
| Selvantændelsestemperatur | Ingen data | |
| Dekomponeringstemperatur | Ingen data | |
| pH i opløsning | Ingen data | |
| pH koncentrat | Ingen data | |
| Kinematisk viskositet | Ingen data | |
| Viskositet | 6000 - 8000 cP | |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand | Ingen data | |
| Damptryk | Ingen data | |
| Massefylde | Ingen data | |
| Relativ massefylde | 1,1 | |
| Dampmassefylde | Ingen data | |
| Relativ massefylde (mættet luft) | Ingen data | |
| Partikelkarakterisering | Ingen data | |

9.2. Andre oplysninger

Øvrig information: Ingen.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Oxidationsmidler.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med følgende: Oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet - indtagelse

2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol, cas-no 3077-12-1

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|--------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LD50 | | 959 mg/kg bw | | OECD 401 | |

mequinol, cas-no 150-76-5

Sikkerhedsdatablad

77

Erstatter dato: 16-11-2022

Revisionsdato: 27-06-2023

Version: 1.1.0

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LD50 | | > 2000 mg/kg | | | |

N,N-dimethyl-p-toluidin, cas-no 99-97-8

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LD50 | | 1650 mg/kg | | OECD 401 | |
| Mus | LD50 | | 139 mg/kg | | | |

Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet - hud

2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol, cas-no 3077-12-1

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|--------|------------|------------|-------|
| Rotte | LD50 | | > 2000 | | OECD 402 | |

mequinol, cas-no 150-76-5

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|-----------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LD50 | | > 2000 mg/kg bw | | OECD 423 | |

N,N-dimethyl-p-toluidin, cas-no 99-97-8

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|-----------------|------------|------------|-------|
| Kanin | LD50 | | > 2000 mg/kg bw | | OECD 402 | |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet - indånding

α,α -dimethylbenzylhydroperoxid, cas-no 80-15-9

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|---------|------------|------------|-------|
| Rotte | LC50 | | 220 ppm | | | |

N,N-dimethyl-p-toluidin, cas-no 99-97-8

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|----------|------------|------------|-------|
| Rotte | | | 1,4 mg/l | | | |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Alvorlig øjenskade/-irritation: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Produktet indeholder små mængder mequinol, 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol, 1-Acetyl-2-phenylhydrazin. Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Kræftisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Enkel STOT-eksponering: Indånding af dampe virker irriterende på de øvre luftveje.

Gentagne STOT-eksponeringer

2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol, cas-no 3077-12-1

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|-------|
| Rotte | 90dNOAEL | | 100 mg/kg bw | | OECD 407 | |

mequinol, cas-no 150-76-5

Sikkerhedsdatablad

77

Erstatter dato: 16-11-2022

Revisionsdato: 27-06-2023

Version: 1.1.0

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LOAEL (oral) | 90d | 300 mg/kg bw | | OECD 422 | |
| Rotte | NOAEL | 90d | 150 mg/kg bw | | OECD 422 | |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte.

Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

α,α -dimethylbenzylhydroperoxid, cas-no 80-15-9

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|---------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|-------|
| Fisk | Oncorhynchus mykiss | | LC50 | 3,9 mg/l | | | |
| Krebsdyr | Daphnia magna | | EC50 | 18,84 mg/l | | | |

2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol, cas-no 3077-12-1

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|---------------------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|-------|
| Fisk | Cyprinus carpio | | LC50 | > 100 mg/l | | | |
| Krebsdyr | Daphnia magna | | 48hEC50 | 48 mg/l | | | |
| Alger | Pseudokirchneriella subcapitata | | 72hEC50 | > 100 mg/l | | | |

mequinol, cas-no 150-76-5

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------|------------|-------|
| Fisk | Oncorhynchus mykiss | | LC50 | 28,5 mg/l | | | |
| Krebsdyr | Daphnia magna | | EC50 | 3 mg/l | | | |
| Alger | Pseudokirchneriella subcapitata | | 72hEC50 | 19 - 54,7 mg/l | | | |
| Krebsdyr | Daphnia magna | | 21dLOEC | > 1,45 mg/l | | | |
| Krebsdyr | Daphnia magna | | 21dNOEC | 0,68 mg/l | | | |

N,N-dimethyl-p-toluidin, cas-no 99-97-8

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|---------------------|------------------|----------|---------|------------|------------|-------|
| Fisk | Pimephales promelas | | LC50 | 46 mg/l | | | |

Sikkerhedsdatablad

77

Erstatter dato: 16-11-2022

Revisionsdato: 27-06-2023

Version: 1.1.0

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--|---------|--------------|--|--|--|
| Alger | Pseudokirchneriella subcapitata | | 72hEC50 | 2437002 mg/l | | | |
|-------|---------------------------------|--|---------|--------------|--|--|--|

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Testdata foreligger ikke.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Testdata foreligger ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Vurdering er ikke foretaget.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Produktet er ikke farligt affald i henhold til kriterierne for farligt affald (Dir. 2008/98/EF). Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale affaldsordning.

Tom, rensede emballage bør bortskaffes til genanvendelse.

Affaldskategorier:

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftøringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

Ikke relevant.

14.4. Emballagegruppe:

Ikke relevant.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer:

Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke relevant.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

Sikkerhedsdatablad

77

Erstatter dato: 16-11-2022

Revisionsdato: 27-06-2023

Version: 1.1.0

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige bestemmelser: Omfattet af:
Ingen.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

| REACH-registreringsnr. | Stofnavn |
|------------------------|---|
| 01-2119475796-19 | α,α -dimethylbenzylhydroperoxid |
| 01-2119541813-40 | mequinol |
| 01-2119937766-23 | N,N-dimethyl-p-toluidin |

PUNKT 16: Andre oplysninger

Versionshistorik og ændringsangivelser

| Version | Revisionsdato | Ansvarlig | Ændringer |
|---------|---------------|--------------------------|-----------|
| 1.1.0 | 27-06-2023 | bureau veritas HSE / DOL | 2,8,16 |
| 1.0.0 | 16-11-2022 | Bureau Veritas HSE / DOL | - |

Forkortelser:
DNEL: Derived No Effect Level
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC: Predicted No Effect Concentration
STOT: Specific Target Organ Toxicity
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Øvrig information: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.

Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Klassificeringsmetode: Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

Faresætninger

H242 Brandfare ved opvarmning.
H301 Giftig ved indtagelse.
H302 Farlig ved indtagelse.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331 Giftig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende fareoplysninger

EUH208 Indeholder 2,2'-(4-methylphenyl)imino]bisethanol, mequinol, 1-Acetyl-2-phenylhydrazin. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad

77

Erstatter dato: 16-11-2022

Revisionsdato: 27-06-2023

Version: 1.1.0

SDS er udarbejdet af

Firma: Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Adresse: Oldenborggade 25-31
Post nr.: 7000
By: Fredericia
Land: DANMARK
E-mail: infohse@bureauveritas.com
Telefon: +45 77 31 10 00
Hjemmeside: www.bureauveritas.dk

Land: DK